




IMPORT - EXPORT - TRADE

**Группа
Машин Монте**

EF 888 MA

Компьютеризованная Автоматическая Компьютеризованная (ПЛК)

- ♦ **Автоматическая настройка формы ножа с компьютерным контролем:** Запатентованный дизайн
- ♦ **Возможность повышения патрона на два уровня:** Обеспечивает повышение уровня патрона и пригодность для затяжки.
- ♦ **3-щечный верхний упор:** Запатентованный дизайн обеспечивает достаточное давление в случае необходимости
- ♦ **Благодаря боковым упорам:** Обеспечивается отличная затяжка женских туфель на высоком каблуке
- ♦ **Поддерживает переменную скорость патрона :** Во время повышения снижается натяжение, во время снижения обеспечивается остановка
- ♦ **Боковые ножницы :** Помогает создать безупречные изгибы обуви
- ♦ **Помогает регулировать внезапные настройки верхнего-нижнего масштаба :** Запатентованный дизайн предлагает окончательную позицию в качестве альтернативы процедурам тонкой настройки
- ♦ **Автоматическое компьютеризованное управление :** Обеспечивает точность передвижения системы
- ♦ **Синхронизированный патрон и задний упор :** При необходимости обеспечивает синхронизированную работу.
- ♦ **Ассиметричная зона затяжки :** Боковые ножницы в правом и левом тексовом канале обеспечивают равномерное склеивание
- ♦ **Система простоя ножа :** Обеспечивает сохранение баланса материала путем равномерного зажима колодки между зубцами
- ♦ **Удобная регулируемая гидравлическая система :** Гидравлическая система легко наблюдается и регулируется.
- ♦ **С автоматическим вращением заднего ножа :** Запатентованный дизайн обеспечивает легкую настройку углов вращения
- ♦ **Блок подачи клея с моторным приводом :** Обеспечивает экономию клея благодаря отличному блоку подачи клея.
- ♦ **С индивидуальной настройкой ножа :** При необходимости для равномерного натяжения колодки может управляться вручную.
- ♦ **Клеящий наконечник, готовый к резкому открытию и закрытию :** Обеспечивает гладкое нанесение клея на подкладку пяточной части во всей кривизне обуви.
- ♦ **С независимой автоматической подачей ножа :** Автоматически балансирует высокое натяжение
- ♦ **Ножи, Тефлон и Ножницы могут легко заменяться :** Запатентованный дизайн обеспечивает легкую и практичную замену ножа, тефлона и ножниц для снижения времени простоя.
- ♦ **Способность автоматического закрытия ножа**
- ♦ **Способность программирования :** Держит в памяти 100 различных моделей и обеспечивает их быстрое и удобное применение.



EF 888 MA ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты машины (ГхШхВ)	1720x1110x1830 мм
Размеры коробки (ГхШхВ)	1910x1220x2100 мм
Мощность (8 часов)	2000 пар
Вес машины	1140кг
Вес упаковки	1330 кг
Мощность	3 HP
Температура	1200 Вт



EF 878 MAW+

Компьютеризованная Автоматическая Компьютеризованная

- ♦ **Автоматическая настройка формы ножа с компьютерным контролем: Запатентованный дизайн 4 3-щечный верхний упор:** Запатентованный дизайн обеспечивает достаточное давление в случае необходимости
- ♦ **Возможность повышения патрона на два уровня:** Обеспечивает повышение уровня патрона и пригодность для затяжки.
- ♦ Благодаря боковым упорам: Обеспечивается отличная затяжка женских туфель на высоком каблуке
- ♦ Поддерживает переменную скорость патрона : Во время повышения снижается натяжение, во время снижения обеспечивается остановка
- ♦ Боковые ножницы : Помогает создать безупречные изгибы обуви
- ♦ Поддерживает высокие-низкие резкие настройки: Запатентованный дизайн предлагает окончательную позицию в качестве альтернативы процедурам тонкой настройки
- ♦ Автоматическое компьютеризованное управление : Обеспечивает точность передвижения системы
- ♦ Синхронизированный задний и передний упор патрона : При необходимости обеспечивает синхронизированную работу.
- ♦ Ассиметричная зона затяжки : Боковые ножницы в правом и левом тексовом канале обеспечивают равномерное склеивание
- ♦ Система простоя ножа : Обеспечивает сохранение баланса материала путем равномерного зажима колодки между зубцами
- ♦ Удобная регулируемая гидравлическая система : Гидравлическая система легко наблюдается и регулируется.
- ♦ С автоматическим вращением заднего ножа : Запатентованный дизайн обеспечивает легкую настройку углов вращения
- ♦ Блок подачи клея с моторным приводом : Обеспечивает экономию клея благодаря отличному блоку подачи клея.
- ♦ С индивидуальной настройкой ножа : При необходимости для равномерного натяжения колодки может управляться вручную.
- ♦ Клеящий наконечник, готовый к резкому открытию и закрытию : Обеспечивает гладкое нанесение клея на подкладку пяточной части во всей кривизне обуви.
- ♦ С независимой автоматической подачей ножа : Автоматически балансирует высокое натяжение
- ♦ Обладает способностью автоматического регулирования движения ножей назад, вперед-назад, полный наклон вправо-влево, а также настройку движения ножей в соответствии с формой носа колодки.
- ♦ Легко заменяемые ножи, тефлон и ножницы: Запатентованный дизайн обеспечивает легкую и практичную замену ножа, тефлона и ножниц для снижения времени простоя.
- ♦ 0 Способность автоматического закрытия ножа.
- ♦ Обладает способностью программирования : Держит в памяти 120 различных моделей и обеспечивает их быстрое и удобное применение.



EF 878 MAW ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габариты машины (ГхШхВ)	1720x1210x1950 мм
Размеры коробки (ГхШхВ)	1860x1280x2200 мм
Мощность (8 часов)	2000 пар
Вес машины	1140кг
Вес упаковки	1330 кг
Мощность	3 HP
Температура	1200 Вт



EF 878 MA+

Компьютеризованная Автоматическая Компьютеризованная

- ♦ **Автоматическая настройка формы ножа с компьютерным контролем:** Запатентованный дизайн
- ♦ **3-щечный верхний упор:** Запатентованный дизайн обеспечивает достаточное давление в случае необходимости
- ♦ **Возможность повышения патрона на два уровня:** Обеспечивает повышение уровня патрона и пригодность для затяжки.
- ♦ **Благодаря боковым упорам:** Обеспечивается отличная затяжка женских туфель на высоком каблуке
- ♦ **Поддерживает переменную скорость патрона :** Во время повышения снижается натяжение, во время снижения обеспечивается остановка
- ♦ **Боковые ножницы :** Помогает создать безупречные изгибы обуви
- ♦ **Поддерживает высокие-низкие резкие настройки:** Запатентованный дизайн предлагает окончательную позицию в качестве альтернативы процедурам тонкой настройки
- ♦ **Автоматическое компьютеризованное управление :** Обеспечивает точность передвижения системы
- ♦ **Синхронизированный задний и передний упор патрона :** При необходимости обеспечивает синхронизированную работу.
- ♦ **Ассиметричная зона затяжки :** Боковые ножницы в правом и левом тексовом канале обеспечивают равномерное склеивание
- ♦ **Система простоя ножа :** Обеспечивает сохранение баланса материала путем равномерного зажима колодки между зубцами
- ♦ **Удобная регулируемая гидравлическая система :** Гидравлическая система легко наблюдается и регулируется.
- ♦ **С автоматическим вращением заднего ножа :** Запатентованный дизайн обеспечивает легкую настройку углов вращения
- ♦ **Блок подачи клея с моторным приводом :** Обеспечивает экономию клея благодаря отличному блоку подачи клея.
- ♦ **С индивидуальной настройкой ножа :** При необходимости для равномерного натяжения колодки может управляться вручную.
- ♦ **Клеящий наконечник, готовый к резкому открытию и закрытию:** Обеспечивает гладкое нанесение клея на подкладку пяточной части во всей кривизне обуви.
- ♦ **С независимой автоматической подачей ножа :** Автоматически балансирует высокое натяжение
- ♦ **Обладает способностью автоматического регулирования движения ножей назад, вперед-назад, полный наклон вправо-влево, а также настройку движения ножей в соответствии с формой носа колодки.**
- ♦ **Легко заменяемые ножи, тефлон и ножницы:** Запатентованный дизайн обеспечивает легкую и практичную замену ножа, тефлона и ножниц для снижения времени простоя.
- ♦ **Способность автоматического закрытия ножа**
- ♦ **Способность программирования:** Держит в памяти 120 различных моделей и обеспечивает их быстрое и удобное применение..



EF 878 MA + ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры машины (ГхШхВ)	1720x1210x1950 мм
Размеры коробки (ГхШхВ)	1860x1280x2200 мм
Мощность (8 часов)	2000 пар
Вес машины	1210 kg
Вес коробки	1410 kg
Мощность	3 HP
Температура	1200 Вт



EF 878 MAD

Машина для клеевой затяжки носовой части обуви с

- ♦ **Возможность повышения патрона на два уровня:** Обеспечивает повышение уровня патрона и пригодность для затяжки.
- ♦ **3-щечный верхний упор:** Запатентованный дизайн обеспечивает достаточное давление в случае необходимости
- ♦ **Поддерживает переменную скорость патрона :** Во время повышения снижается натяжение, во время снижения обеспечивается остановка
- ♦ **Благодаря боковым упорам:** Обеспечивается отличная затяжка женских туфель на высоком каблуке
- ♦ **Боковые ножницы :** Помогает создать безупречные изгибы обуви
- ♦ **Поддерживает высокие-низкие резкие настройки:** Запатентованный дизайн предлагает окончательную позицию в качестве альтернативы процедурам тонкой настройки
- ♦ **С контролем роликовой системы:** Обеспечивает точность передвижения системы
- ♦ **0 Синхронизированный задний & упор патрона:** При необходимости обеспечивает синхронизированную работу.
- ♦ **Ассиметричная зона затяжки :** Боковые ножницы в правом и левом тексовом канале обеспечивают равномерное склеивание
- ♦ **Система простоя ножа :** Обеспечивает сохранение баланса материала путем равномерного зажима колодки между зубцами
- ♦ **Удобная регулируемая гидравлическая система :** Гидравлическая система легко наблюдается и регулируется.
- ♦ **С автоматическим вращением заднего ножа :** Запатентованный дизайн обеспечивает легкую настройку углов вращения
- ♦ **Блок подачи клея с моторным приводом :** Обеспечивает экономию клея благодаря отличному блоку подачи клея.
- ♦ **С индивидуальной настройкой ножа :** При необходимости для равномерного натяжения колодки может управляться вручную.
- ♦ **Клеящий наконечник, готовый к резкому открытию и закрытию:** Обеспечивает гладкое нанесение клея на подкладку пяточной части во всей кривизне обуви.
- ♦ **С независимой автоматической подачей ножа :** Автоматически балансирует высокое натяжение
- ♦ Обладает способностью автоматического регулирования движения ножей назад, вперед-назад, полный наклон вправо-влево, а также настройку движения ножей в соответствии с формой носа колодки.
- ♦ **Легко заменяемые ножи, тефлон и ножницы:** Запатентованный дизайн обеспечивает легкую и практичную замену ножа, тефлона и ножниц для снижения времени простоя.
- ♦ **Способность автоматического закрытия ножа.**



EF 878 MAD ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры машины (ГхШхВ)	1720x1210x1950 мм
Размеры коробки (ГхШхВ)	1860x1280x2200 мм
Мощность (8 часов)	2000 пар
Вес машины	1210 kg
Вес коробки	1330 kg
Мощность	3 HP
Температура	1200 Вт



EF 868 3MAD

Машина для клеевой затяжки носовой части обуви с

- ♦ **Возможность повышения патрона на два уровня:** Обеспечивает повышение уровня патрона и пригодность для затяжки.
- ♦ **3-щечный верхний упор:** Запатентованный дизайн обеспечивает достаточное давление в случае необходимости
- ♦ **Поддерживает переменную скорость патрона :** Во время повышения снижается натяжение, во время снижения обеспечивается остановка
- ♦ **Поддерживает высокие-низкие резкие настройки:** Запатентованный дизайн предлагает окончательную позицию в качестве альтернативы процедурам тонкой настройки
- ♦ **С контролем роликовой системы:** Обеспечивает точность передвижения системы
- ♦ **Синхронизированный задний и передний упор патрона :** При необходимости обеспечивает синхронизированную работу.
- ♦ **Ассиметричная зона затяжки :** Боковые ножницы в правом и левом тексовом канале обеспечивают равномерное склеивание
- ♦ **Система простоя ножа :** Обеспечивает сохранение баланса материала путем равномерного зажима колодки между зубцами
- ♦ **Удобная регулируемая гидравлическая система :** Гидравлическая система легко наблюдается и регулируется.
- ♦ **С автоматическим вращением заднего ножа :** Запатентованный дизайн обеспечивает легкую настройку углов вращения
- ♦ **Блок подачи клея с моторным приводом :** Обеспечивает экономию клея благодаря отличному блоку подачи клея.
- ♦ **С индивидуальной настройкой ножа :** При необходимости для равномерного натяжения колодки может управляться вручную.
- ♦ **Клеящий наконечник, готовый к резкому открытию и закрытию:** Обеспечивает гладкое нанесение клея на подкладку пяточной части во всей кривизне обуви.
- ♦ **С независимой автоматической подачей ножа :** Автоматически балансирует высокое натяжение
- ♦ **Легко заменяемые ножи, тефлон и ножницы:** Запатентованный дизайн обеспечивает легкую и практичную замену ножа, тефлона и ножниц для снижения времени простоя.
- ♦ Способность автоматического закрытия ножа.

EF 868 3MAD ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры машины (ГхШхВ)	1695x1250x1935 мм
Размеры коробки (ГхШхВ)	1880x1340x2210 мм
Мощность (8 часов)	2000 пар
Вес машины	1122 kg
Вес коробки	1322 kg
Мощность	2 HP
Температура	1100 Вт



EF 868 2B

Машина для клеевой затяжки носовой части обуви с 9

- ◇ **Возможность повышения патрона на два уровня:** Обеспечивает повышение уровня патрона и пригодность для затяжки.
- ◇ **3-щечный верхний упор:** Запатентованный дизайн обеспечивает достаточное давление в случае необходимости
- ◇ **Поддерживает переменную скорость патрона :** Во время повышения снижается натяжение, во время снижения обеспечивается остановка
- ◇ **Поддерживает высокие-низкие резкие настройки:** Запатентованный дизайн предлагает окончательную позицию в качестве альтернативы процедурам тонкой настройки
- ◇ **С контролем роликовой системы :** Обеспечивает точность передвижения системы
- ◇ **Синхронизированный патрон и задний упор:** При необходимости обеспечивает синхронизированную работу.
- ◇ **Система простоя ножа:** Обеспечивает сохранение баланса материала путем равномерного зажима колодки между зубцами
- ◇ **Удобная регулируемая гидравлическая система:** Гидравлическая система легко наблюдается и регулируется.
- ◇ **С автоматическим вращением заднего ножа:** Запатентованный дизайн обеспечивает легкую настройку углов вращения
- ◇ **С индивидуальной настройкой ножа :** При необходимости для равномерного натяжения колодки может управляться вручную.
- ◇ **Клеящий наконечник, готовый к резкому открытию и закрытию:** Обеспечивает гладкое нанесение клея на подкладку пяточной части во всей кривизне обуви.
- ◇ **С независимой автоматической подачей ножа:** Автоматически балансирует высокое натяжение
- ◇ **Обладает способностью автоматического регулирования движения ножей назад, вперед-назад, полный наклон вправо-влево, а также настройку движения ножей в соответствии с формой носа колодки.**
- ◇ **Легко заменяемые ножи, тефлон и ножницы:** Запатентованный дизайн обеспечивает легкую и практичную замену ножа, тефлона и ножниц для снижения времени простоя.

EF 868 2B ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты машины (ГхШхВ)	1560x950x1980 мм
Размеры коробки (ГхШхВ)	1680x1050x2200 мм
Мощность (8 часов)	2000 пар
Вес машины	1122 кг
Вес коробки	1322 кг
Мощность	2 HP
Температура	400 Вт



EF 526MB

Полностью Автоматическая Компьютеризованная Машина для клеевой затяжки задней

- ♦ **С компьютерным управлением:** Блок контроля ПЛК обеспечивает управление машиной с максимальной гибкостью.
- ♦ **2-уровневая форсунка:** Обеспечивает открытие клеящих наконечников форсунок в разном соотношении в зависимости от областей сужения и расширения.
- ♦ **Сенсорный компьютер:** Сенсорный компьютер обеспечивает легкость эксплуатации и обслуживания.
- ♦ **Количество регистрируемых эксплуатационных параметров:** Может запоминать более 30 видов различной обуви.
- ♦ **Автоматически сбалансированная правая/левая сторона:** С автоматической настройкой правой/левой обуви, снижает путаницу во время производства.
- ♦ **Тесты:** Возможные проблемы быстро отображаются на экране, что позволяет принять меры.
- ♦ **Узкие ножи:** Оснащены уникальной гидравлической системой.
- ♦ **Боковая затяжка с контролем кодировщика:** Обеспечивает безупречную боковую затяжку
- ♦ **Подвижный клеящий наконечник:** Обеспечивает постоянное и регулируемое количество клея, прочное склеивание
- ♦ **Гидравлическая система с настройкой скорости:** Обеспечивается увеличение производительности машины путем настройки ножей.
- ♦ **Активный блок остановки препарата:** Предотвращает протекание клея и его реакцию на резкую остановку/запуск.
- ♦ **Автоматический блок предупреждения об ошибках:** Предупреждает обо всех возможных ошибках, обеспечивает быстрый ремонт.

EF 526 MB ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты машины	1550x1400x1900 мм
(ГхШхВ) Размеры	1700x1520x2100 мм
коробки (ГхШхВ)	1500 пара
Мощность (8 часов)	1180 кг
Вес машины	1330 кг
Вес упаковки	3 HP
Мощность	660 Вт
Температура	



EF 526B

Компьютеризованная Машина для клеевой затяжки задней части обуви без клея

- ♦ **С компьютерным управлением:** Блок контроля ПЛК обеспечивает управление машиной с максимальной гибкостью.
- ♦ **Сенсорный компьютер:** Сенсорный компьютер обеспечивает легкость эксплуатации и обслуживания.
- ♦ **Количество регистрируемых эксплуатационных параметров:** Может запоминать более 30 видов различной обуви.
- ♦ **Автоматически сбалансированная правая/левая сторона:** С автоматической настройкой правой/левой обуви, снижает путаницу во время производства.
- ♦ **Тесты:** Возможные проблемы быстро отображаются на экране, что позволяет принять меры.
- ♦ **Узкие ножи:** Оснащены уникальной гидравлической системой.
- ♦ **Боковая затяжка с контролем кодировщика:** Обеспечивает безупречную боковую затяжку
- ♦ **Гидравлическая система с настройкой скорости:** Обеспечивается увеличение производительности машины путем настройки ножей.
- ♦ **Автоматический блок предупреждения об ошибках:** Предупреждает обо всех возможных ошибках, обеспечивает быстрый ремонт.

EF 526B ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты машины (ГхШхВ)	1550x1400x1720 мм
Размеры коробки (ГхШхВ)	1700x1520x2100 мм
Мощность (8 часов)	1500 пара
Вес машины	1080 кг
Вес коробки	1230 кг
Мощность	3 HP
Температура	160 Вт



EF 861

Машина для затяжки

Гидравлическая система с 4 скоростями обеспечивает легкость управления.

♦ Обеспечивает ровную затяжку благодаря вторичному давлению на ножницы.

Предоставляет большие преимущества в придании формы колодке.

♦ Обеспечивает хороший охват в пяточной части обуви. Полностью устраняет образование морщин. Может легко настраиваться при работе с другими колодками.

EF 861

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры машины (ГхШхВ)	1200x760x1420 мм
Размеры коробки (ГхШхВ)	1280x820x1680 мм
Мощность (8 часов)	2200 пар
Вес машины	500 кг
Вес упаковки	650 кг
Мощность	2 HP
Температура	800 Вт



LC 915

Резальный пресс

♦ Максимальная мощность резки: 25 тонн

♦ Рабочая площадь: 90 x 45 см

♦ Напряжение: 380V / 50HZ

LC 915

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры машины (ГхШхВ)	910x900x1400 мм
Вес машины	810 кг
Мощность	0,75 HP



LC 925

Гидравлический Резальный Пресс с

♦ Максимальная мощность резки: 25 Ton

♦ Рабочая площадь: 160 x 50 Cm

♦ размер 4 подвижных головок: 50 x 50 см

LC 925

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры машины (ГхШхВ)	2200x720x2000 мм
Вес машины	1600 кг



**Группа
промежуточных
машин**

LC 229/2

Машина для склеивания

LC 229/2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	700x660x1750 мм
Вес нетто	200 кг
Вес	240 кг
Коробки	0,8 кВт
Мощность	220В/50Гц
Напряжение	1800 пар/8 часов



LC 58350

Машина для нанесения латекса

LC 58350

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	1310x810x1780 мм
Вес	300 кг
нетто	350 кг
Вес	0,37 кВт
Коробки	220В/50Гц
Мощность	1000 пар/8 часов



LC 296R

Машина для формирования надутых форм

LC 296R

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	1570x1060x2110 мм
Вес нетто	450 кг
Вес	480 кг
Коробки	2,7 кВт
Мощность	220В/50Гц
Напряжен	1500 пар/8 часов



LC 295

Машина для выпуклых форм

LC 295

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	1160x850x1850 мм
Вес	450 кг
нетто	480 кг
Вес	2,7 кВт
Коробки	220В/50Гц
Мощность	1200-1500 пар/8 часов



LC 56

LC 56 LC 184 Машина для сглаживания выпуклых частей

LC 56

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	800x650x1450 мм
Вес нетто	120 кг
Вес	150 кг
Коробки	4 кВт
Мощность	220В/50Гц
Напряжение	1600 пар/8 часов



LC 184

Машина для сглаживания

LC 184

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	700x600x1300 мм
Вес	120 кг
нетто	150 кг
Вес	4,8 кВт
Коробки	380В/50Гц
Мощность	1200 пар/8 часов



LC 200

Трамбовочная Машина

LC 200 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры 960x750x1500 мм
Вес нетто 100 кг
Вес 130 кг
Коробки 1,1 кВт
Мощность 380В/50Гц
Напряжение 1000 пар/8 часов



LC 220 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры 800x750x1400 мм
Вес 100 кг
нетто 130 кг
Вес 1,1 кВт
Коробки 380В/50Гц
Мощность 2000 пар/8 часов



LC 28 N

Наладочная паровая машина

LC 28 N ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры 850x1600x1500 мм
Вес нетто 250 кг
Вес 280 кг
Коробки 6 кВт
Мощность 380В/50Гц
Напряжение 1000 пар/8 часов



LC 288 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры 2950x1150x1720 мм
Вес 250 кг
нетто 280 кг
Вес 13 кВт
Коробки 380В/50Гц
Мощность 1400 пар/8 часов



LC 36 N

Холодильная Машина

LC 36 N ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры 850x1850x1650 мм
Вес нетто 300 кг
Вес коробки 320 кг
Мощность 2,7 кВт
Напряжение 220В/50Гц
Мощность 1200 пар/8 часов



LC 238 H ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры 3050x1050x1890 мм
Вес 470 кг
нетто 500 кг
Вес 3 кВт
Коробки 380В/50Гц
Мощность 2000 пар/8 часов



LC 40

Установка для склеивания и обсушки

LC 40 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	2500x1260x1700 мм
Вес нетто	550 кг
Вес	580 кг
Коробки	5 кВт
Мощность	380В/50Гц
Напряжение	1500 пар/8 часов



LC 60 N ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	950x700x1780 мм
Вес	400 кг
нетто	430 кг
Вес	0,2 кВт
Коробки	380В/50Гц
Мощность	1000 пар/8 часов



LC 204

Четверная формовочная машина

LC 204 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	1420x840x1380 мм
Вес нетто	120 кг
Вес	150 кг
Коробки	1,3 кВт
Мощность	220В/50Гц
Напряжение	1600 пар/8 часов



LC 102 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	750x700x1380 мм
Вес нетто	200 кг
Вес	240 кг
Коробки	0,5 кВт
Мощность	220В/50Гц
Напряжение	800 пар/8 часов



LC 59

Смягчающая установка

LC 59 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	950x750x1750 мм
Вес нетто	70 кг
Вес	110 кг
Коробки	4 Kw
Мощность	380В / 50Hz
Напряжение	1000 Çift / 8 Saatte
Производ	



LC 128 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	1250x850x1600 мм
Вес	200 кг
нетто	230 кг
Вес	3,5 кВт
Коробки	380В/50Гц
Мощность	1500 пар/8 часов



LC 128

Гладильный пресс

LC 90

Холодный-Горячий пресс для обувных заготовок

LC 90 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Boyutları	1030x850x1660 mm
Net Ağırlık	280 kg
Kutu Ağırlık	320 kg
Güç	1,8 Kw
Voltaj	380V / 50Hz
Kapasite	2500-3000 Çift / 8 Saatte



LC 230 N

Пресс для готовых обувных заготовок

LC 230 N ХАРАКТЕРИСТИКИ

Boyutları	1100x900x1710 mm
Net Ağırlık	300 kg
Kutu Ağırlık	330 kg
Güç	2,4 Kw
Voltaj	220V / 50Hz
Kapasite	1500-2000 Çift / 8 Saatte



LC 338

Полностью автоматическая машина для забивки каблучков

LC 338 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	900x900x2180 mm
Вес нетто	400 кг
Вес	430 кг
Коробки	0,2 кВт
Мощность	220В/50Гц
Напряжение	1300 пар/8 часов



LC 336

Машина для забивки гвоздей для каблучков

LC 336 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	900x900x2180 mm
Вес	415 кг
нетто	450 кг
Вес	0,2 кВт
Коробки	220В/50Гц
Мощность	2000 пар/8 часов



LC 486

Машина для обувных заготовок

LC 486 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	1200x800x2100 mm
Вес нетто	250 кг
Вес коробки	300 кг
Мощность	5 кВт
Напряжение	380В/50Гц
Мощность	1200-1700 пар/ 8 часов



250 кг

LC 266

Машина для пяточной части

LC 266 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	1080x920x1800 mm
Вес	400 кг
нетто	430 кг
Вес	0,75 кВт
Коробки	380В/50Гц
Мощность	2000 пар/8 часов



LC 57

Машина для приклеивания ваты и опорной ткани

LC 57 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	1100x950x1460 мм
Вес	170 кг
нетто	200 кг
Вес	4 кВт
Коробки	220В/50Гц
Мощность	1000 пар/8 часов



LC 710 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	800x1160x1920 мм
Вес	450 кг
нетто	500 кг
Вес	1,1 кВт
Коробки	380В/50Гц
Мощность	2000 пар/8 часов



LC 420

Машина для резки кожи

LC 420 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	1200x1700x1400 мм
Вес нетто	800 кг
Вес	1000 кг
Коробки	2,4 кВт
Мощность	380В/50Гц
Напряжение	2000 пар/8 часов



LC 301 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	1500x80x1780 мм
Вес нетто	150 кг
Вес	175 кг
Коробки	0,3 кВт
Мощность	220В/50Гц
Напряжение	2000 пар/8 часов



LC 240

Правильный станок для верхней части обуви

LC 240 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	680x560x1480 мм
Вес нетто	80 кг
Вес	110 кг
Коробки	0,25 кВт
Мощность	380В/50Гц
Напряжение	1000 пар/8 часов



LC 96 R ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	800x1000x2100 мм
Вес	250 кг
нетто	270 кг
Вес	2,5 кВт
Коробки	220В/50Гц
Мощность	1000 пар/8 часов



LC 96 R

Формовочный станок (с 2 станциями)

Группа машин для нанесения клея

НС 351

Машина для сжигания нитей

Удаляет избыточные нити с поверхности обуви

НС 351 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	1/8 HP
Размеры машины (ГхШхВ)	28x16x54 см
Вес машины	7 кг
Вес коробки	8 кг

CE



ЈУ 690 А СЕ

Машина для нанесения горячего клея для крупных частей

Используется для склеивания широких частей до 18-30-50 см. Пример: Используется для приклеивания подкладки.

ЈУ 690 А СЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	1/19 HP
Источник	220В 50/60 Гц
Температура	2030VV
Давление:	4кг/см2
Габариты машины	100x42x56 см
(ГхШхВ) Размеры	112x55x74 см
коробки (ГхШхВ) Вес	40 кг
машины Вес коробки	85 кг

CE



JY 688 A

Машина для нанесения горячего клея путем распыления

Используется для подготовки обувных заготовок и обработки.

JY 688 A **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Мощность	1/13 HP
Источник	220В 50/60 Гц
Температура	1150Вт
Давление:	4кг/см2
Габариты машины	59x32x51 см
(ГxШxВ) Размеры	71x59x72 см
коробки (ГxШxВ) Вес	26 кг
машины Вес коробки	56 кг

CE



JY 698

Машина для нанесения клея на мелкие и узкие детали

Используется для нанесения клея на узкие и мелкие поверхности 3-13 мм Пример:
Для приклеивания замка-молнии используется специальный аппарат. Склеивание мелких и узких частей - Достаточно нанести клей на одну сторону

JY 698 **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Güç	1/125 HP
Kaynak	220В 50/60 Гц
Isı	600Вт
Basınç	4кг/см2
Makine Ölçüleri (DxGxY)	47x31x50 см
Kutu Ölçüleri (DxGxY)	61x45x68 см
Makine Ağırlık	26 кг
Kutu Ağırlık	31 кг

CE



Dedemak Makina İnşaat İth.İhr.San. Ve Tic.A.Ş.

И.О.С.Б. Айкосан Санайи Ситеси Чаршы Блоклары
No: 166 34306 Башакшехир Стамбул / ТУРЦИЯ

Т. + 90 212 671 86 89 Ф. +90 212 671 86 56
info@dedemak.com.tr www.dedemak.com.tr